ЦЕНОВА ЛИСТА

Валидно за месец Ноември, 2015 г.

Модел U-Crown двустъпален G10 инвертор (минимална честота на въртене 15 Hz), йонизатор (Cold Plasma)
Минимална външна работна температура в режим отопление: -30ºC (за всички модели)
Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -18ºC (за всички модели)
Регулиращ елемент: Електронно ТРВ
Функции: I Feel (температурен сензор в дист.), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, Inteligent defrost,
3D въздушен поток (три двигателя за клапите, два по хоризонтала и един по вертикала), триредов външен топлообменник,
нагревател срещу замръзване на дъното на външният модул, алуминиев панел на вътрешното тяло (09k и 12k), минимална консумация в Standby режим 0,5W
настройка и поддържане на температурата през 0,5ºC, вграден WiFi модул и софтуер за Android и iOS, минимално шумово ниво 18dB
Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вт. тяло след изключване.
Скорости на вентилатора на вт. тяло - 7, автоматично насочване на въздушният поток по вертикала.

Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери втр. тяло	Шум	EER/COP	SEER/SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена
U-CROWN	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	-/-		мм.	Краен кл. с ДДС
GWH09UB-K3DNA4F <LCLH>	0,39-2,6-4,0	0,56-3,0-4,8	2,7	0,095-0,6-1,5	0,1-0,8-1,63	860×305×170	41/37/35/33/30/22/19	4,33/3,75	7,5/4,6	A+++	A++	6,35/12	1 992,00 лв.
GWH12UB-K3DNA4F<LCLH>	0,39-3,5-4,45	0,56-3,6-5,4	3,0	0,095-0,92-1,55	0,1-0,97-1,68	860×305×170	43/38/36/34/31/23/20	3,8/3,71	7,0/4,6	A+++	A++	6,35/12	2 037,60 лв.
GWH18UC-K3DNA4F<LCLH>	0,9--5,275-5,75	0,75-5,275-7,25	5,2	0,2-1,6-2,05	0,2-1,42-2,4	960×320×205	46/42/40/36/33/25/22	3,3/3,72	6,1/4,0	A++	A+	6,35/12	2 136,00 лв.

	GWH09UB-K3DNA4F <LCLH>	GWH12UB-K3DNA4F<LCLH>	GWH18UC-K3DNA4F<LCLH>
Макс.тръбен път (м.л.)	15	20	25
Денивелация (м.л.)	10	10	10
Захранване	втр. тяло	втр. тяло	втр. тяло
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5
R410A на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	20	20	20

Модел Viola II, G10 инвертор (минимална честота на въртене 15Hz), йонизатор (Cold Plasma) за модели 18kBtu и 24kBtu
Минимална външна работна температура в режим отопление: -15ºC (за всички модели)
Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15ºC (за модели 09kBtu и 12kBtu) и +18ºC (за модели 18kBtu и 24kBtu)
Регулиращ елемент: Електронно ТРВ
Функции: I Feel (температурен сензор в дист.), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, Inteligent defrost,
Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вт. тяло след изключване.
Скорости на вентилатора на вт. тяло - 4, автоматично насочване на въздушният поток по вертикала.

Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери втр. тяло	Шум	EER/COP	SEER/SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена
VIOLA	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	-/-		мм.	Краен кл. с ДДС
GWH09RB-K3DNA3C	0,9-2,6-3,0	1,0-2,75-3,2	2,27	0,17-0,72-1,1	0,18-0,72-1,2	845×275×180	41/34/30/23	3,61/3,82	6,4/4,0	A++	A+	6,35/9,52	876,00 лв.
GWH12RB-K3DNA3C	0,9-3,5-3,8	1,0-3,65-3,9	3,07	0,18-1,1-1,2	0,19-1,1-1,3	845×275×180	42/35/32/23	3,18/3,32	6,4/3,8	A++	A	6,35/9,52	Няма наличност
GWH18RC-K3DNA3C	1,2-5,27-6,5	1,1-5,27-6,7	4,72	1,60	1,62	945×298×208	48/46/37/33	3,26/3,3	5,6/3,8	A+	A	6,35/12	1 464,00 лв.
GWH24RD-K3DNA3C	2,2-6,45-7,0	2,3-6,45-8,5	5,2	0,45-1,94-3,05	0,4-1,91-2,7	1018×315×223	50/45/39/36	3,32/3,38	5,8/3,8	A+	A	6,35/16	1 704,00 лв.

	GWH09RB-K3DNA3C	GWH12RB-K3DNA3C	GWH18RC-K3DNA3C	GWH24RD-K3DNA3C
Макс.тръбен път (м.л.)	15	20	25	25
Денивелация (м.л.)	10	10	10	10
Захранване	втр. тяло	втр. тяло	втр. тяло	втр. тяло
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5	5
R410A на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	20	20	20	50

Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери вътр. тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена
CHANGE	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	-/-		мм.	Краен кл. с ДДС
	Модел Change, G10 инвертор (минимална честота на въртене 15Hz), йонизатор (Cold Plasma) за всички модели Минимална външна работна температура в режим отопление: -20°C (за всички модели) Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15°C (за всички модели) Регулиращ елемент: Електронно ТРВ (за модели 09kBtu и 12kBtu) и капилярна тръба (за модели 18kBtu и 24kBtu) Функции: таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, Inteligent defrost, Force Defrosting, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вт. тяло след изключване. Запазване на мощността на 100% при -6C в режим отопление (за модели 09 и 12). Скорости на вентилатора на вт. тяло - 4, автоматично насочване на въздушният поток по вертикала. Нагревател на ваната и на картера на компресора.												
GWH09KF-K3DNA6G	2,60 (0,45 - 3,23)	2,80 (0,45 - 4,10)	2,13	0,87 (0,2 - 1,42)	0,9 (0,2 - 1,55)	770×283×201	41/38/30/24	2.989 / 3.111	5,6 / 4,0	A+	A+	6,35/9,52	792,00 лв.
GWH12KF-K3DNA6G	3,50 (0,60 - 3,96)	3,80 (0,60 - 5,13)	2,62	1,15 (0,2 - 1,42)	1,10 (0,2 - 1,55)	770×283×201	42/39/31/25	3.043/3.455	5,6 / 4,0	A+	A+	6,35/9,52	Няма наличност
GWH18KG-K3DNA6G	5,27 (1,20 - 6,20)	5,57 (1,10 - 6,00)	4,25	1,675 (0,38 - 2,45)	1,75 (0,35 - 2,60)	865×305×215	45/40/37/32	3.15 / 3.18	5,6 / 4,0	A+	A+	6,35/12	1 416,00 лв.
GWH24KG-K3DNA6G	6,45 (2,53 - 6,55)	7,00 (2,53 - 7,60)	4,7	2,18 (0,6 - 2,65)	2,22 (0,60 - 2,80)	1007×315×219	51/47/42/34	2,96 / 3.15	5,6 / 4,0	A+	A+	6,35/16	1 620,00 лв.

	GWH09KF-K3DNA6G	GWH12KF-K3DNA6G	GWH18KG-K3DNA6G	GWH24KG-K3DNA6G
Макс.тръбен път (м.л.)	15	20	25	25
Денивелация (м.л.)	10	10	10	10
Захранване	външно тяло	външно тяло	външно тяло	външно тяло
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5	5
R410A на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	20	20	20	50

Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери вътр. тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена
COZY	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	-/-		мм.	Краен кл. с ДДС
	Модел Cozy, G10 инвертор (минимална честота на въртене 15Hz), йонизатор (Cold Plasma) за модели 18kBtu и 24kBtu Минимална външна работна температура в режим отопление: -15°C (за всички модели) Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15°C (за модели 09kBtu и 12kBtu) и +18°C (за модели 18kBtu и 24kBtu) Регулиращ елемент: капилярна тръба Функции: I Feel (температурен сензор в дист.) (за модели 18kBtu и 24kBtu), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, Inteligent defrost, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вт. тяло след изключване. Скорости на вентилатора на вт. тяло - 4, автоматично насочване на въздушният поток по вертикала.												
GWH09MA-K3DNA3L + КИТ*	0,6-2,5-2,8	0,6-2,75-3,0	2,5	0,12-0,8-1,3	0,12-0,78-1,4	790×265×174	38/34/31/28	3,12/3,53	5,8/4,0	A+	A+	6,35/9,52	Няма наличност
GWH12MA-K3DNA3L+ КИТ*	0,6-3,2-3,5	0,6-3,4-3,8	3,2	0,12-1,02-1,4	0,12-0,995-1,5	790×265×174	39/34/31/28	3,14/3,42	6,1/4,0	A++	A+	6,35/9,52	Няма наличност
GWH18MC-K3DNA3K	1,26-5,27-6,6	1,12-5,8-6,8	4,00	0,38-1,62-2,65	0,35-1,76-2,65	940×298×200	48/43/40/35	3,25/3,30	5,6/3,8	A+	A	6,35/12	Няма наличност
GWH24MD-K3DNA3K	2,53-6,45-6,8	2,53-7,0-7,6	4,9	0,6-2,18-2,65	0,6-2,22-2,8	1007×315×219	51/47/42/39	2,96/3,15	5,1/3,8	A	A	6,35/16	Няма наличност

	GWH09MB-K3DNA3K	GWH12MB-K3DNA3K	GWH18MC-K3DNA3K	GWH24MD-K3DNA3K
Макс.тръбен път (м.л.)	15	20	25	25
Денивелация (м.л.)	10	10	10	10
Захранване	вътр. тяло	вътр. тяло	вътр. тяло	вътр. тяло
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5	5
R410A на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	20	20	20	50

*Монтажният кит включва 3м.л. медни тръби, кондезно гофре, бандажна лента и капачка за преход през стена.

Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери вътр. тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена
GEH	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	-/-		мм.	Краен кл. с ДДС
	GEH - подов монтаж, G10 инвертор (минимална честота на въртене 15Hz) Минимална външна работна температура в режим отопление: -15°C (за всички модели) Минимална външна работна температура в режим охлаждане: +18°C (за всички модели) Регулиращ елемент: Електронно TPB Функции: I Feel (температурен сензор в дист.), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, Inteligent defrost, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вт. тяло след изключване. Скорости на вентилатора на вт. тяло - 4, автоматично насочване на въздушният поток по вертикала.												
GEH09AA-K3DNA1A	2,6 (0,5-3,2)	3,3 (0,5-3,7)	-/-	-/-0,76-/-	-/-0,91-/-	700x600x215	40/38/36/33/30/26/24	3,42 / 3,61	5,6/3,8	A+	A	6,35/9,52	1 469,39 лв.
GEH12AA-K3DNA1A	3,5 (0,6-3,9)	4,0 (0,6-4,6)	-/-	-/-1,08-/-	-/-1,108-/-	700x600x215	42/40/38/37/35/32/26	3,26 / 3,61	5,6/3,8	A+	A	6,35/9,52	1 542,85 лв.
GEH18AA-K3DNA1A	5,2 (0,9-5,5)	5,5 (0,9-6,5)	-/-	-/-1,52-/-	-/-1,63-/-	700x600x215	48/46/44/41/37/35/32	3,23 / 3,62	5,6/3,8	A+	A	6,35/12	2 204,08 лв.

	GEH09AA-K3DNA1A	GEH12AA-K3DNA1A	GEH18AA-K3DNA1A
Макс.тръбен път (м.л.)	15	20	25
Денивелация (м.л.)	10	10	10
Захранване	вътр. тяло	вътр. тяло	вътр. тяло
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5
R410A на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	20	20	20

Модел	-/-	-/-	-/-	Обем на резервоара	Консумация	Размери тяло	Шум	Капацитет	Тегло	Захранване	Въздушен дебит	Цена
Изсушител GDN20	-/-	-/-	-/-	l	kW	mm	dBa	l/24h	кг.	V	m3/h	Краен кл. с ДДС
	Работа при ниски температури (5°C) Хладилен агент: R407c Стендбай при 0.5 W Автоматична диагностика Външен конектор за конденз Антибактериални филтри Дисплей на влажността на въздуха											
GDN20AH-K4EBB3A	-/-	-/-	-/-	4,9	0,38	343 x 528 x 262	45	20	14,5	220-240/1/52	150/130/115	328,80 лв.

Модел	Охлаждане	Отопление (*) с ел. нагревател	Електрическо захр.	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери вътр. тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас		Тръби	Цена
GVA	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	-/-		мм.	Краен кл. с ДДС
	Модел GVA, on/off компресор и инверторен компресор за модел GVH48AH-M3DNA5A Минимална външна работна температура в режим отопление: -15°C (за всички модели) 5 автоматични режима на работа в зависимост от температурата на околната среда, Turbo режим Таймер, Часовник, Лицев панел с LED индикатор,Интелигентно обезскрежаване 3D въздушен поток, Подаване на пресен въздух (опция), Допълнителен ел. нагревател, Цвят: бял												
GVA24AG-K3NNA5A	7,03	7,91 (10,01 *)	220-240V 50Hz	2,43	2.35 (4.45 *)	500 x 1757 x 300	58 / 55 / 52 / 50	2,90 / 3,32	-/-	C	C	9,52/16	1 800,00 лв.
GVA36AH-M3NNA5A	11	11,6 (14,10 *)	380-415V 50Hz	3,92	4.22 (6.72 *)	518 x 1870 x 395	51 / 49 / 47 / 45	2,81 / 3,01	-/-	C	D	12/19	2 832,00 лв.
GVA48AH-M3NNA5B	12,31	12,31 (14,81 *)	380-415V 50Hz	4,72	5.05 (7.55 *)	581 x 1870 x 395	52 / 50 / 48 / 46	2,61 / 2,90	-/-	D	D	12/20	3 000,00 лв.
GVA60AH-M3NNA5A	15,53	19,00 (21,50 *)	380-415V 50Hz	6,19	6.53 (9.03 *)	581 x 1870 x 395	54 / 52 / 50 / 47	2,51 / 2,91	-/-	E	D	12/21	3 360,00 лв.
GVH48AH-M3DNA5A inverter	3,0 - 12 - 13	3,4 - 13,6 - 14,0	380-415V 50Hz	0,66-5,40	0,70-4,40	581 x 1870 x 395	52 / 50 / 48 / 45	-/-	5,1 / 3,8	A	A	9,52/16	4 320,00 лв.

	GVA24AG-K3NNA5A	GVA36AH-M3NNA5A	GVA48AH-M3NNA5B	GVA60AH-M3NNA5A
Макс.тръбен път (м.л.)	20	10	10	10
Денивелация (м.л.)	10	5	5	5
Захранване	вътр. тяло	вътр. тяло	вътр. тяло	вътр. тяло
Без дозареждане (м.л.)	4	5	5	5
R410A на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	20	20	20	50

Модел	Охлаждане	Отопление	PdesignH	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери вътр. тяло	Шум	Захр.	SEER/ SCOP	Енергиен Клас		Тръби	Цена
GKH	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dBa	V, Hz	W/W	-/-		мм.	Краен кл. с ДДС
	Модел: Инверторна четирипътна таванна касета Минимална външна работна температура в режим отопление / охлаждане: -15ºC (за всички модели) Кондензна помпа, жично дистанционно управление (опция IR). Таймер, Лицев панел с LED индикатор, Интелигентно обезскрежаване, Перящ се филтър Подаване на пресен въздух (опция), цвят: бял												
GUHD12NK3FO/GKH12K3FI	3.5(0.90-3.90)	3.8(0.90-4.10)	3.0	1.09(0.30-1.40)	1.05(0.22-1.20)	596×240×596	46/45/43/37	220V; 50Hz	5.1/3.8	A	A	6/9,52	1 728,00 лв.
GUHD18NK3FO/GKH18K3FI	5.0(1.60-5.80)	5.5(1.40-6.50)	4.5	1.55(0.55-1.75)	1.64(0.50-1.90)	596×240×596	47/46/44/37	220V; 50Hz	5.1/3.8	A	A	6/12,7	2 280,00 лв.
GUHD24NK3FO/GKH24K3FI	7.0(2.40-8.50)	8.0(2.40-9.50)	7.2	2.18(0.85-2.50)	2.21(0.80-2.75)	840×240×840	47/46/42/38	220V; 50Hz	5.1/3.8	A	A	9,52/15,9	2 844,00 лв.
GUHD30NK3FO/GKH30K3FI	8.3(2.60-9.20)	9.2(2.40-9.90)	7.6	2.67(0.85-2.70)	2.57(0.80-2.86)	840×320×840	49/48/45/40	220V; 50Hz	5.1/3.8	A	A	9,52/15,9	3 120,00 лв.
GUHD36NK3FO/GKH36K3FI	10.0(3.20-11.50)	12.0(2.90-14.50)	10.4	3.20(0.75-4.50)	3.50(0.60-4.80)	840×320×840	51/49/46/43	220V; 50Hz	5.1/3.8	A	A	9,52/15,9	3 840,00 лв.
GUHD42NK3FO/GKH42K3FI	11.0(3.30-12.00)	12.5(3.60-15.00)	9.5	3.90(0.53-4.65)	3.80(0.64-4.80)	840×320×840	51/49/46/43	220V; 50Hz	5.1/3.8	A	A	9,52/15,9	4 080,00 лв.
GUHD48NK3FO/GKH48K3FI	14.0(6.00-14.80)	16.0(5.20-18.00)	12.0	4.60(1.30-5.50)	4.50(1.20-5.40)	910×290×910	53/52/47/41	220V; 50Hz	5.1/3.8	A	A	9,52/15,9	4 524,00 лв.
GUHD60NM3FO/GKH60K3FI	16.0(7.4-16.5)	16.5(6.2~18.5)	12.5	5.70(1.20-6.90)	4.60(1.20-6.90)	910×290×910	54/53/47/41	380V; 50Hz	5.1/3.8	A	A	9,52/19,05	5 244,00 лв.

	GUHD12NK3FO/GKH12K3FI GUHD18NK3FO/GKH18K3FI	GUHD24NK3FO/GKH24K3FI GUHD30NK3FO/GKH30K3FI	GUHD36NK3FO/GKH36K3FI GUHD42NK3FO/GKH42K3FI	GUHD48NK3FO/GKH48K3FI GUHD60NM3FO/GKH60K3FI
Макс.тръбен път (м.л.)	20	30	50	50
Денивелация (м.л.)	15	15	30	30
Захранване	външно и вътрешно тяло	външно и вътрешно тяло	външно и вътрешно тяло	външно и вътрешно тяло
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5	5
R410A на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	30	60	60	60

Модел	Охлаждане	Отопление	PdesignH	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери вътр. тяло	Шум	Захр.	SEER/ SCOP	Енергиен Клас		Тръби	Цена
GFH	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dBa	V, Hz	W/W	-/-		мм.	Краен кл. с ДДС
	Модел: Инверторна канална машина Минимална външна работна температура в режим отопление / охлаждане: -15°C (за всички модели) Жично дистанционно управление (опция IR). Таймер, Интелигентно обезскрежаване, Перящ се филтър Подаване на пресен въздух (опция).												
GUHD12NK3FO/GFH12K3FI	3.5(0.90-3.70)	3.8(0.90-4.10)	3.0	1.17(0.20-1.40)	1.05(0.22-1.20)	998×266×721	37/36/34/28	220V; 50Hz	5.1/3.8	A	A	6/9,52	1 728,00 лв.
GUHD18NK3FO/GFH18K3FI	5.0(1.60-5.50)	5.6(1.40-6.80)	4.5	1.60(0.55-1.75)	1.58(0.50-1.90)	998×266×721	40/39/36/28	220V; 50Hz	5.1/3.8	A	A	6/12,7	2 232,00 лв.
GUHD24NK3FO/GFH24K3FI	7.0(2.20-8.50)	8.0(2.40-9.50)	7.0	2.18(0.85-2.50)	2.21(0.80-2.75)	1239×268×558	47/46/44/40	220V; 50Hz	5.1/3.8	A	A	9,52/15,9	2 736,00 лв.
GUHD30NK3FO/GFH30K3FI	8.3(2.40-8.70)	9.2(2.40-9.90)	7.6	2.67(0.85-2.70)	2.57(0.80-2.86)	1239×268×558	47/46/44/40	220V; 50Hz	5.1/3.8	A	A	9,52/15,9	3 120,00 лв.
GUHD36NK3FO/GFH36K3FI	10.0(3.20-11.50)	12.0(2.90-14.50)	10.4	3.20(0.70-4.50)	3.40(0.70-4.60)	1226×290×775	53/52/48/44	220V; 50Hz	5.1/3.8	A	A	9,52/15,9	3 540,00 лв.
GUHD42NK3FO/GFH42K3FI	11.5(3.60-12.50)	13.5(3.90-15.50)	10.5	4.00(0.65-4.70)	3.90(0.76-4.75)	1226×290×775	53/52/48/44	220V; 50Hz	5.1/3.8	A	A	9,52/15,9	3 960,00 лв.
GUHD48NK3FO/GFH48K3FI	14.0(6.00-14.50)	15.5(5.20-17.00)	11.8	4.70(1.40-5.60)	4.40(1.30-5.50)	1340×350×750	55/53/49/45	220V; 50Hz	5.1/3.8	A	A	9,52/15,9	4 800,00 лв.
GUHD60NM3FO/GFH60K3FI	16.0(7.4~16.5)	16.5(6.2~18.5)	12.5	5.70(1.20-6.9)	4.60(1.20-6.9)	1340×350×750	56/55/51/46	220V; 50Hz	5.1/3.8	A	A	9,52/19,05	5 352,00 лв.

	GUHD12NK3FO/GFH12K3FI GUHD18NK3FO/GFH18K3FI	GUHD24NK3FO/GFH24K3FI GUHD30NK3FO/GFH30K3FI	GUHD36NK3FO/GFH36K3FI GUHD42NK3FO/GFH42K3FI	GUHD48NK3FO/GFH48K3FI GUHD60NM3FO/GFH60K3FI
Макс.тръбен път (м.л.)	20	30	50	50
Денивелация (м.л.)	15	15	30	30
Захранване	външно и вътрешно тяло	външно и вътрешно тяло	външно и вътрешно тяло	външно и вътрешно тяло
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5	5
R410A на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	30	60	60	60

Модел	Охлаждане	Отопление	PdesignH	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери вътр. тяло	Шум	Захранване	Тръби		Цена
FGR	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dBa	V, Hz	мм.		Краен кл. с ДДС
	Модел: On/off канални машини Минимална външна работна температура в режим отопление: -7°C (за всички модели) Жично дистанционно управление (опция IR). Таймер, Интелигентно обезскрежаване, Перящ се филтър Подаване на пресен въздух (опция)										
FGR20/BNa-M	20	22	-/-	8.4	7.0	500x1500x1000	54	380-415/50	9.52/19.05		6 360,00 лв.
FGR30/BNa-M	30	33	-/-	11.0	9.0	500x1500x1001	57	380-415/51	12.7/28.57		8 760,00 лв.
FGR40/BNa-M	39.5	42	-/-	15.8	14.00	1700x1100x650	58	380-415/52	15.9/28.58		14 400,00 лв.

	FGR20/BNa-M	FGR30/BNa-M	FGR40/BNa-M
Макс.тръбен път (м.л.)	50	50	50
Денивелация (м.л.)	30	30	30
Захранване	външно и вътрешно тяло	външно и вътрешно тяло	външно и вътрешно тяло
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5
R410A на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	60	120	170

Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена
GWHD 18-42	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	-/-		мм.	Краен кл. с ДДС
	DC Inverter мулти-сплит система серия Free Match - външно тяло Минимална външна работна температура в режим отопление: -15°C (за всички модели) DC Inverter с използване на технологията G10, осигуряваща ниска консумация на енергия и безшумна работа за по-високо ниво на комфорт Регулиращ елемент: Електронно TPB Използват се с вътрешни тела за високо-стенен монтаж, канален монтаж или касета Възможност за работа в режим на охлаждане при температури до -15°C Хладилен агент R410A												
GWHD(18)NK3FO	5,00 (2,05 - 6,20)	5,6 (2,50 - 6,65)	2	1.55(0.5-2.55)	1.55(0.58-2.70)	955x700x396	56	-/-	5,6 / 3,8	A+	A	2 x 6,35/9,52 (1/4-3/8)	1 632,00 лв.
GWHD(24)NK3GO	7,1 (2,20 - 10,00)	8,5 (3,60 - 11,00)	2-3	2.40(0.65-4.55)	2.35(0.98-3.95)	980x790x427	58	-/-	5,1 / 3,8	A	A	3 x 6,35/9,52 (1/4-3/8)	2 256,00 лв.
GWHD(28)NK3FO	8,00 (2,20 -10,00)	9,30 (2,80 - 11,00)	2-4	2.49(0.65-4.55)	2.58(0.98-3.95)	980x790x427	58	-/-	5,1 / 3,8	A	A	4 x 6,35/9,52 (1/4-3/8)	2 352,00 лв.
GWHD(36)NK3BO	10.50 (2.1 - 11.0)	12.00(2.6-13.00)	2-4	3,50 (1,3-4,6)	3,45 (1,3-4,14)	1015x1103x440	54	-/-	5,5 / 3,8	A	A	2 x 6,35/9,52 1x 6,35/12,7 1x 9,52/15,9	3 360,00 лв.
GWHD(42)NK3AO	12,1 (2,1-13,5)	13,0 (2,6-14,0)	2-5	3,59 (1,3-4,9)	3,55 (1,3-4,4)	1015x1103x440	54	3,37 / 3,67	-/-	A	A	2 x 6,35/9,52 2x 6,35/12,7 1x 9,52/15,9	3 528,00 лв.

	GWHD(18)NK3FO	GWHD(24)NK3GO	GWHD(28)NK3FO GWHD(36)NK3BO	GWHD(42)NK3AO
Макс.тръбен път (м.л.)	20	60	70	80
Денивелация (м.л.)	5	10	10 / 15	15
Захранване	външно тяло	външно тяло	външно тяло	външно тяло
Без дозареждане (м.л.)	10	30	40	50
R410A на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	20	20	20 / 22	22

Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Захранване	Тръби	Цена
GWHD 48-56	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	V	мм.	Краен кл. с ДДС
	DC Inverter мулти-сплит система серия Super Free Match - външно тяло Минимална външна работна температура в режим отопление: -15°C (за всички модели) DC Inverter с използване на технологията G10, осигуряваща ниска консумация на енергия и безшумна работа за по-високо ниво на комфорт Регулиращ елемент: Електронно ТРВ Използват се с вътрешни тела за високо-стенен монтаж, канален монтаж или касета Хладилен агент R410A											
GWHD(48S)NK3CO	14,0 (1,0-16,0)	16,0 (1,2-17,4)	2 - 8	4,4	5,0	900x340x1345	58	2,90 / 3,20	-/-	380-415/3/50	9,52/15,9	4 437,60 лв.
GWHD(56S)NK3CO	16,0 (1,0-18,0)	18,0 (1,2-19,0)	2 - 9	4,25	4,70	900x340x1345	58	2,80 / 3,50	-/-	380-415/3/50	9,52/19,05	4 752,00 лв.
Разпределителна кутия SFM, FXA2A-K	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	532×313×182	-/-	-/-	-/-	220-240/1/50	2x6,35/9,52	300,00 лв.
Разпределителна кутия SFM, FXA3A-K	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	532×313×182	-/-	-/-	-/-	-/-	3x6,35/9,53	384,00 лв.
Тройник FQ01A/A, X≤20kw	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	132,00 лв.

	GWHD(48S)NK3CO	GWHD(56S)NK3CO
Макс.тръбен път (м.л.)	135	145
Денивелация (м.л.)	30	30
Захранване	външно тяло	външно тяло
Без дозареждане (м.л.)	-/-	-/-
R410A на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	-/-	-/-

Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Захранване	Тръби	Цена
ВИСОКОСТЕНЕН	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	V	мм.	Краен кл. с ДДС
	Вътрешно тяло за високостенен монтаж в комплект с IR дистанционно, модел VIOLA II За комбинации с Free Match и Super Free Match външни модули											
GWH(07)RAK3DNA3E/I	2,1 (1,4-2,3)	2,6 (1,5-2,9)	-/-	-/-	-/-	794x265x186	25/31/36	-/-	-/-	220-240/1/50	6,35/9,52	319,20 лв.
GWH(09)RAK3DNA3E/I	2,6 (1,4-2,9)	2,8 (1,5-3,3)	-/-	-/-	-/-	794x265x186	25/33/36	-/-	-/-	220-240/1/51	6,35/9,52	342,00 лв.
GWH(12)RBK3DNA3E/I	3,5 (1,4-3,9)	3,8 (1,5-3,9)	-/-	-/-	-/-	848x274x189	25/33/36	-/-	-/-	220-240/1/52	6,35/9,52	402,00 лв.
GWH(18)RCK3DNA3E/I	5,2 (1,5-5,7)	5,7 (1,5-6,5)	-/-	-/-	-/-	945x298x208	31/35/40	-/-	-/-	220-240/1/53	6,35/12,7	441,60 лв.

Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Захранване	Тръби	Цена
КОНЗОЛА - GEH	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	V	мм.	Краен кл. с ДДС
		Вътрешно тяло за подов монтаж **IR дистанционно.** **За комбинации с Free Match и Super Free Match външни модули**										
GEH(09)AA	2,6 (1,4-2,9)	2,8 (1,5-3,3)	-/-	-/-	-/-	700x600x215	26/30/33/36/38	-/-	-/-	220-240/1/50	**6,35/9,52**	**540,00 лв.**
GEH(12)AA	3,5 (1,4-3,9)	3,8 (1,5-3,9)	-/-	-/-	-/-	700x600x215	32/35/37/38/40	-/-	-/-	220-240/1/51	**6,35/9,53**	**588,00 лв.**
GEH(18)AA	5,2 (1,5-5,7)	5,7 (1,5-6,5)	-/-	-/-	-/-	700x600x215	35/37/41/44/46	-/-	-/-	220-240/1/52	**6,35/12,7**	**756,00 лв.**

Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Захранване	Тръби	Цена
КАСЕТА - GKH	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	V	мм.	Краен кл. с ДДС
		Вътрешно тип четирипътна касета **IR дистанционно.** **За комбинации с Free Match и Super Free Match външни модули**										
GKH(12)BA-K	3,5 (1,4-3,9)	3,9 (1,5-3,9)	-/-	-/-	-/-	570x570x230*	42/44/46	-/-	-/-	220-240/1/50	**6,35/9,52**	**744,00 лв.**
GKH(18)BA-K	4,5 (1,5-5,7)	4,9 (1,5-6,5)	-/-	-/-	-/-	570x570x230*	42/44/46	-/-	-/-	220-240/1/51	**6,35/12,7**	**792,00 лв.**
GKH(24)BA-K	7,0 (1,9-7,8)	7,9 (1,9-9,4)	-/-	-/-	-/-	840x840x190*	35/37/39	-/-	-/-	220-240/1/52	**9,52/15,9**	**1 008,00 лв.**

Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Захранване	Тръби	Цена
КАНАЛЕН - GFH	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	V	мм.	Краен кл. с ДДС
		Вътрешно тип канална машина **IR / жично дистанционно.** **За комбинации с Free Match и Super Free Match външни модули**										
GFH(09)EA	2,5 (1,4-2,9)	2,8 (1,5-3,3)	-/-	-/-	-/-	700x615x200	31/35/37	-/-	-/-	220-240/1/50	**6,35/9,52**	**576,00 лв.**
GFH(12)EA	3,5 (1,4-3,9)	3,8 (1,5-3,9)	-/-	-/-	-/-	700x615x200	32/35/39	-/-	-/-	220-240/1/51	**6,35/9,52**	**600,00 лв.**
GFH(18)EA	4,9 (1,5-5,7)	5,3 (1,5-6,5)	-/-	-/-	-/-	1100x615x200	33/37/41	-/-	-/-	220-240/1/52	**6,35/12,7**	**720,00 лв.**
GFH(24)EA	7,0 (1,9-7,8)	7,9 (1,9-9,4)	-/-	-/-	-/-	1100x615x200	34/38/42	-/-	-/-	220-240/1/52	**9,52/15,9**	**840,00 лв.**

Гаранция: 60 месеца (за модели Viola II, Change Cozy и U-Croun) за целия уред при спазване на условията по гаранционна карта
Гаранция: 24 месеца (за всички останали) за целия уред при спазване на условията по гаранционна карта
Гаранционна карта на Еър Трейд Сентър България ООД